

OptiFlex® Pro FE

Handgerät für Emaillie-Beschichtungen

Das Handgerät OptiFlex Pro FE ist speziell für manuelle Emaillie-Anwendungen konstruiert. Das Gerät ist mit einer Handpistole OptiSelect Pro, Typ GM04-E, und einer Pistolensteuerung OptiStar 4.0 für individuelle und präzise Parametereinstellungen ausgestattet.

Das OptiFlex Pro FE Gerät bietet modernste Technik für die manuelle Pulverbeschichtung von heute. Einfaches Applizieren von Emaillie-Pulver und die Beschichtung komplexer Geometrien mit hervorragender Effizienz und Qualität sind problemlos machbar, und dies alles in den schwierigsten Umgebungen.

OptiFlex Pro FE vereinfacht die Beschichtung komplexer Formen, indem das Emaillie-Pulver präzise dort aufgetragen wird, wo es erforderlich ist.

Ein Sortiment verschleißsamer Sprühdüsen ermöglicht die ausgezeichnete Pulververteilung und -penetration, die für die Beschichtung schwieriger Geometrien notwendig ist.

Kundennutzen:

- Modernstes Design und Verwendung von Hochleistungsmaterialien für die Applikation von abrasivem Emaillie-Pulver
- Handpistole OptiSelect Pro Typ GM04-E und Injektoren OptiFlow gefertigt aus robusten und verschleißsamen Keramik-Materialien
- Abriebfestes und vielseitiges Düsensortiment kompatibel mit Automatik-Gerätelinie
- 50-Liter fluidisierter Pulverbehälter
- Geeignet für alle Emaillie-Pulver-Typen
- Beste Beschichtungsresultate selbst bei komplexen Geometrien



Die OptiSelect Pro Typ GM04-E mit Hochleistungsmaterialien aus Keramik.

Elektrische Daten	
Nenneingangsspannung / Anschlusswert	100 – 240 VAC
Frequenz	50 – 60 Hz
Temperaturbereich	0 °C – +40 °C 32 °F – +104 °F

Pneumatische Daten	
Max. Eingangsdruck	10 bar / 145 psi
Eingangsdruck (dynamisch)	5,5 bar / 80 psi
Max. Wasserdampfgehalt der Druckluft	1,3 g / Nm ³
Max. Öldampfgehalt der Druckluft	0,1 mg / Nm ³

Zulassungen	
Handpistole OptiSelect Pro Typ GM04-E	CE 0102 II 2 D PTB19 ATEX 5001 ATEX nicht notwendig für Emaillepulver
Steuergerät OptiStar 4.0 Typ CG21	CE 0102 II 3 (2) D PTB17 ATEX 5002
Handgerätelinie OptiFlex Pro	CE II 3 D IP54 120 °C

Abmessungen	
Breite	490 mm
Tiefe	819 mm
Höhe	1109 mm
Behältervolumen	50 Liter
Gewicht	ca. 47 kg
Druckluftverbrauch Normalbetrieb	5,5 Nm ³ /h

Gema Switzerland behält sich technische Änderungen ohne Vorankündigung vor!